

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006****NATRIUMHYDROXIDE 33%**

Versie 3.0

Printdatum 23.11.2023

Revisiedatum / geldig vanaf 19.01.2023

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Handelsnaam : NATRIUMHYDROXIDE 33%

UFI : HW64-608V-X00J-UFGQ

UFI nummer : België, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Kroatië,  
genotificeerd in: Ierland, IJsland, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta,  
Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof of het mengsel : Geïdentificeerd gebruik: Zie tabel op de eerste pagina van de  
bijlage voor een compleet overzicht van de geïdentificeerde  
gebruiken

Ontraden gebruik : Op dit ogenblik worden geen ontraden gebruiken  
geïdentificeerd.

Opmerkingen : Controleer de kwaliteit van het product alvorens te verwijzen  
naar een blootstellingsscenario bijgevoegd bij dit  
veiligheidsinformatieblad: de opgegeven  
blootstellingsscenario's zijn niet gerelateerd aan de product  
kwaliteit.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma : Brenntag N.V.  
Nijverheidslaan 38  
BE 8540 Deerlijk

Telefoon : +32 (0)56 77 6944

Telefax : +32 (0)56 77 5711

E-mailadres : info@brenntag.be

Verantwoordelijke persoon : Master Data Administration

Firma : Brenntag Nederland B.V.  
Donker Duyvisweg 44  
NL 3316 BM Dordrecht

Telefoon : +31 (0)78 65 44 944

Telefax : +31 (0)78 65 44 919

E-mailadres : info@brenntag.nl

Verantwoordelijke persoon : Master Data Administration

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Telefoonnummer voor noodgevallen : België: Antigifcentrum - Brussel TEL: +32(0)70/245.245  
Nederland: National Poisoning Information Center - Bilthoven  
TEL: +31(0)88 755 8000 (Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

| VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 |                  |             |                     |
|--------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Gevarenklasse                  | Gevarencategorie | Doelorganen | Gevarenaanduidingen |
| Bijtend voor metalen           | Categorie 1      | ---         | H290                |
| Huidcorrosie/-irritatie        | Categorie 1A     | ---         | H314                |
| Ernstig oogletsel              | Categorie 1      | ---         | H318                |

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

#### De meeste belangrijke ongunstige gevolgen

Menselijke gezondheid : Zie paragraaf 11 voor toxicologische informatie.  
Fysische en chemische gevaren : Zie paragraaf 9/10 voor fysico-chemische informatie.  
Potentiële milieueffecten : Zie paragraaf 12 voor informatie betreffende het milieu.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarensymbolen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H290 H314  
Kan bijtend zijn voor metalen.  
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie : P280  
Draag beschermende handschoenen/  
beschermende kleding/ oogbescherming/

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

gelaatsbescherming.

|             |   |                    |                                                                                                                                                        |
|-------------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatregelen | : | P301 + P330 + P331 | NA INSLIKKEN: de mond spoelen.<br>GEEN braken opwekken.                                                                                                |
|             | : | P303 + P361 + P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.                             |
|             | : | P304 + P340 + P310 | NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |
|             | : | P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.    |
|             | : | P390               | Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.                                                                                        |

### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- natriumhydroxide

### 2.3. Andere gevaren

De PBT of vPvB criteria in bijlage VIII van de REACH-verordening zijn niet van toepassing op anorganische stoffen.

Ecologische informatie: Geen informatie beschikbaar over hormoonontregelende eigenschappen voor het milieu.

Toxicologische informatie: Geen informatie beschikbaar over hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid.

Bij reactie met metalen komt waterstof vrij. Reageert heftig met water.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

Chemische omschrijving : Waterige oplossing

|                          |                  | Indeling<br>(VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) |                     |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Gevaarlijke bestanddelen | Concentratie [%] | Gevarenklasse /<br>Gevarencategorie          | Gevarenaanduidingen |
| <b>natriumhydroxide</b>  |                  |                                              |                     |
| Indexnr. : 011-002-00-6  | > 30 - <= 35     | Met. Corr.1                                  | H290                |

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

|             |                         |                                   |      |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| CAS-Nr.     | : 1310-73-2             | Skin Corr. 1A                     | H314 |
| EG-Nr.      | : 215-185-5             | Eye Dam. 1                        | H318 |
| EG          | : 01-2119457892-27-xxxx |                                   |      |
| Registratie |                         | specifieke<br>concentratiegrenzen |      |
|             |                         | Skin Irrit. 2; H315               |      |
|             |                         | 0,5 - < 2 %                       |      |
|             |                         | Eye Irrit. 2; H319                |      |
|             |                         | 0,5 - < 2 %                       |      |
|             |                         | Skin Corr. 1A; H314               |      |
|             |                         | >= 5 %                            |      |
|             |                         | Skin Corr. 1B; H314               |      |
|             |                         | 2 - < 5 %                         |      |

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies           | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                                                                                                                                           |
| Bij inademing             | : Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk een arts waarschuwen. |
| Bij aanraking met de huid | : Onmiddellijk een arts waarschuwen. Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.                                                                                                                          |
| Bij aanraking met de ogen | : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Direkt een oogarts raad plegen. Ga naar een oogziekenhuis indien mogelijk.                                    |
| Bij inslikken             | : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen.                                     |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschuinselen | : Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie over gezondheidseffecten en symptomen.                                                                                                                                                                      |
| Effecten       | : Uiterst corrosief en vernietigend voor het weefsel. Bij inslikken, ernstige brandwonden aan mond en keel, als ook gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag. Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie over gezondheidseffecten en symptomen. |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Behandeling | : Symptomatisch behandelen. |
|-------------|-----------------------------|

## **NATRIUMHYDROXIDE 33%**

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1. Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
- Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

#### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : De stof kan bij onvolledige verbranding giftige pyrolyseproducten ontwikkelen.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : De vorming van bijtende dampen is mogelijk.

#### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Het dragen van geschikte beschermende kleding is noodzakelijk (chemicaliënpak)
- Specifieke blusmethoden : Rook neerslaan met verneveld water.
- Verder advies : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Hou onbeschermde personen weg. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Dampen of spuitnevel niet inademen.

#### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

- Milieuvorzorgsmaatregel en : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Vermijd indringen in de bodem. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Als het materiaal de grond bereikt informeer de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor dergelijke gevallen.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

- Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal : Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder) opnemen. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
- : Gebruik mechanische bewerkingsmachines. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
- Nadere informatie : Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering".

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie rubriek 13 voor informatie over afvalbehandeling.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : In goed gesloten verpakking bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Dampen of spuitnevel niet inademen. In geval dampen of aërosol vrijkomen moet toereikende adembescherming met een geschikt filter worden gedragen; In noodgeval moeten ogendouchen in de buurt voorhanden zijn.
- Hygiënische maatregelen : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Trek alle vervuilde kleding onmiddellijk uit.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Geschikte materialen voor vaten zijn: Roestvrij staal; polyethyleen; Polypropyleen; Polyvinylchloride; Ongeschikte materialen voor de containers zijn: Aluminium; Zink; Koper
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
- Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Goed gesloten bewaren op een droge en koele plaats. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Geïdentificeerd gebruik: Zie tabel op de eerste pagina van de bijlage voor een compleet overzicht van de geïdentificeerde gebruiken

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

| Bestanddeel:                                                            | natriumhydroxide | CAS-Nr. 1310-73-2 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / afgeleide minimaal effect (DMEL) |                  |                   |

**NATRIUMHYDROXIDE 33%**

DNEL

Werknemers, Lange termijn - lokale effecten, Inademing : 1,0 mg/m<sup>3</sup>

DNEL

Consumenten, Lange termijn - lokale effecten, Inademing : 1,0 mg/m<sup>3</sup>**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC)**

Er is geen PNEC-waarde afgeleid. :

**Andere beroepsmatige blootstellingslimieten**Belgium. OEL, Tijdgewogen gemiddelde (TWA):  
2 mg/m<sup>3</sup>**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen***Bescherming van de ademhalingswegen*

Advies : Bij korte blootstelling of geringe vervuiling ademhaling filterapparaat.  
Adembescherming volgens EN 141.  
In geval van langdurige expositie gebruiken self-ademhalingsapparatuur.

filter type : P2 filter

*Bescherming van de handen*

Advies : Draag geschikte handschoenen.  
Het handschoenmateriaal mag niet permeabel zijn en moet bestand zijn tegen het product.  
Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).  
Veiligheidshandschoenen moeten bij slijtage vervangen worden.

Materiaal : Natuurrubber  
Doorbraaktijd :  $\geq 8$  h  
Handschoendikte : 0,5 mm

Materiaal : Polychloropren  
Doorbraaktijd :  $\geq 8$  h  
Handschoendikte : 0,5 mm

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Materiaal : Nitrilrubber  
Doorbraaktijd :  $\geq 8$  h  
Handschoendikte : 0,35 mm

Materiaal : butylrubber  
Doorbraaktijd :  $\geq 8$  h  
Handschoendikte : 0,5 mm

Materiaal : Gefluordeerd rubber  
Doorbraaktijd :  $\geq 8$  h  
Handschoendikte : 0,4 mm

Materiaal : Polyvinylchloride  
Doorbraaktijd :  $\geq 8$  h  
Handschoendikte : 0,5 mm

### *Bescherming van de ogen*

Advies : Veiligheidsstofbrillen  
Gelaatsscherm

### *Huid- en lichaams-bescherming*

Advies : Ondoordringbare kleding  
Chemicaliënbestendig schort

### **Beheersing van milieublootstelling**

Algemeen advies : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  
Vermijd indringen in de bodem.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.  
Als het materiaal de grond bereikt informeer de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor dergelijke gevallen.

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Vorm : vloeibaar  
Fysieke staat : vloeibaar  
Kleur : kleurloos  
Geur : reukloos  
Geurdrempelwaarde : Niet van toepassing



## NATRIUMHYDROXIDE 33%

|                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smeltpunt/-traject                                                      | : < 12 °C                                                                                                                                                 |
| Kookpunt/kooktraject                                                    | : 105 °C<br>10% oplossing                                                                                                                                 |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                                             | : Product is een vloeistof, zie rubriek 9.2.                                                                                                              |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : Niet van toepassing                                                                                                                                     |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : Niet van toepassing                                                                                                                                     |
| Vlampunt                                                                | : Niet van toepassing                                                                                                                                     |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                             | : Niet van toepassing                                                                                                                                     |
| Ontledingstemperatuur                                                   | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                               |
| Zelfversnellende<br>ontledingstemperatuur<br>(SADT)                     | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                               |
| pH                                                                      | : 14 - 15<br>Concentratie: 100 %<br>Methode: (berekend)                                                                                                   |
| Viscositeit                                                             |                                                                                                                                                           |
| Viscositeit, dynamisch                                                  | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                               |
| Viscositeit, kinematisch                                                | : Niet van toepassing                                                                                                                                     |
| Uitlooptijd                                                             | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                               |
| Oplosbaarheid                                                           |                                                                                                                                                           |
| Oplosbaarheid in water                                                  | : 1090 g/l (20 °C)                                                                                                                                        |
| Oplosbaarheid in andere<br>oplosmiddelen                                | : 238 g/l(20 °C)<br>Oplosmiddel: methanol<br>gebaseerd op de zuivere stof.<br><br>139 g/l(20 °C)<br>Oplosmiddel: Ethanol<br>gebaseerd op de zuivere stof. |
| ontbindingsneleid                                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                               |
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water                              | : Dit product is een anorganische stof.                                                                                                                   |

**NATRIUMHYDROXIDE 33%**

dispersiestabiliteit : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : te verwaarlozen

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : circa 1,38 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
35% oplossing

Bulk soortelijk gewicht : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid : Niet van toepassing

Deeltjeskenmerken  
Geen gegevens beschikbaar

**9.2 Overige informatie**

Ontpofbare stoffen : Het product is niet explosief

Ontvlambaarheid  
(vloeistoffen) : niet brandbaar

Corrosiesnelheid van metaal : Corrosief op metalen

Verdampingssnelheid : Niet van toepassing

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Advies : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals  
aangegeven.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Advies : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke reacties : Corrosief bij aanraking met metalen Geeft waterstof af door  
reactie met basische metalen (zink, aluminium). Reageert  
exotherm met water. Reageert exotherm met zuren.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Te vermijden  
omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Te vermijden materialen : Te vermijden substanties: Zuren, Lichte metalen, Alcoholen,  
Halogeneenkoolwaterstof

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Gevaarlijke ontledingsproducten : Waterstof

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Gegevens voor het product

##### Acute toxiciteit

##### Oraal

Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

##### Inademing

Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

##### Huid

Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

##### Irritatie

##### Huid

Resultaat : Classificatie gebaseerd op de berekenings methode volgens de CLP regulatie.

##### Ogen

Resultaat : Classificatie gebaseerd op de berekenings methode volgens de CLP regulatie.

##### Sensibilisatie

Resultaat : Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

##### CMR-effecten

##### CMR eigenschappen

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

Mutageniteit : Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

##### Specifiek doelorgaan toxiciteit

##### Enkelvoudige blootstelling

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Opmerkingen : Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

### Herhaalde blootstelling

Opmerkingen : Niet ingedeeld op basis van de berekeningsmethode volgens de CLP verordening.

### Andere toxische eigenschappen

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

Geen gegevens beschikbaar

### Aspiratiegevaar

Niet van toepassing,

**Bestanddeel:** natriumhydroxide CAS-Nr. 1310-73-2

### Acute toxiciteit

#### Oraal

Geen bruikbare gegevens beschikbaar.

#### Inademing

Geen bruikbare gegevens beschikbaar.

#### Huid

Geen bruikbare gegevens beschikbaar.

### Irritatie

#### Huid

Resultaat : Zeer corrosief (Konijn) (Geen richtlijn gevolgd)

#### Ogen

Resultaat : corrosieve effecten (Konijn; Proefstof: 10% oplossing) (Richtlijn test OECD 405)Gelijkwaardig of vergelijkbaar met OESO richtlijn

### Sensibilisatie

Resultaat : niet overgevoelig makend (Mens) (Geen richtlijn gevolgd)Uit epicutane testen op proefpersonen zijn geen sensibiliseringseigenschappen gebleken.

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

### CMR-effecten

#### CMR eigenschappen

|                                  |   |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kankerverwekkendheid             | : | Geen experimentele referenties voor cancerogeniteit beschikbaar.                                                    |
| Mutageniteit                     | : | Uit in-vitrotesten zijn geen mutagene effecten gebleken.<br>Uit in-vivotesten zijn geen mutagene effecten gebleken. |
| Teratogeniteit                   | : | Geen gegevens beschikbaar                                                                                           |
| Giftigheid voor de voortplanting | : | Niet te verwachten dat de vruchtbaarheid schade.                                                                    |

### Specifiek doelorgaan toxiciteit

#### Enkelvoudige blootstelling

|             |   |                                                                                                             |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | : | De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Herhaalde blootstelling

|             |   |                                                                                                          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | : | De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, herhaalde blootstelling. |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Andere toxische eigenschappen

#### Aspiratiegevaar

Niet van toepassing,

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Gegevens voor het product

#### Hormoonontregelende eigenschappen

|             |   |                                                                                                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | Geen informatie beschikbaar over hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bestanddeel:</b> | <b>natriumhydroxide</b> | <b>CAS-Nr. 1310-73-2</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|

#### Hormoonontregelende eigenschappen

|             |   |                                                                                                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | Geen informatie beschikbaar over hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

**NATRIUMHYDROXIDE 33%**

|                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bestanddeel:</b> | <b>natriumhydroxide</b> | <b>CAS-Nr. 1310-73-2</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|

**Acute toxiciteit****Vis**

|      |   |                                                               |
|------|---|---------------------------------------------------------------|
| LC50 | : | 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 h) (Geen richtlijn gevolgd)    |
| LC50 | : | 145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h) (Geen richtlijn gevolgd) |

**Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren**

|      |   |                                                                    |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|
| EC50 | : | 40,4 mg/l (Ceriodaphnia (watervlo); 48 h) (Geen richtlijn gevolgd) |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|

**Algen**

: Geen gegevens beschikbaar

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

|                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bestanddeel:</b> | <b>natriumhydroxide</b> | <b>CAS-Nr. 1310-73-2</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|

**Persistentie en afbreekbaarheid****Persistentie**

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| Resultaat | : | Geen gegevens beschikbaar |
|-----------|---|---------------------------|

**Biologische afbreekbaarheid**

|           |   |                                                                                                                    |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultaat | : | De methoden voor het vaststellen van biologische afbreekbaarheid zijn niet toepasselijk voor anorganische stoffen. |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.3. Bioaccumulatie**

|                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bestanddeel:</b> | <b>natriumhydroxide</b> | <b>CAS-Nr. 1310-73-2</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|

**Bioaccumulatie**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Resultaat | : | Bioaccumuleert niet. |
|-----------|---|----------------------|

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

|                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bestanddeel:</b> | <b>natriumhydroxide</b> | <b>CAS-Nr. 1310-73-2</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|

**Mobiliteit**

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

|       |   |                                                                     |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Water | : | Goed oplosbaar in water.                                            |
| Lucht | : | niet volatiel                                                       |
| Bodem | : | Laag adsorptievermogen (gebaseerd op de eigenschappen van de stof). |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Gegevens voor het product

##### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

|           |   |                                                                                                                    |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultaat | : | De PBT of vPvB criteria in bijlage VIII van de REACH-verordening zijn niet van toepassing op anorganische stoffen. |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| Bestanddeel: | natriumhydroxide | CAS-Nr. 1310-73-2 |
|--------------|------------------|-------------------|

##### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

|           |   |                                                                                                                    |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultaat | : | De PBT of vPvB criteria in bijlage VIII van de REACH-verordening zijn niet van toepassing op anorganische stoffen. |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

#### Gegevens voor het product

|                                 |   |                                                                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiële verstoring endocrien | : | Geen informatie beschikbaar over hormoonontregelende eigenschappen voor het milieu. |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| Bestanddeel: | natriumhydroxide | CAS-Nr. 1310-73-2 |
|--------------|------------------|-------------------|

|                                 |   |                                                                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiële verstoring endocrien | : | Geen informatie beschikbaar over hormoonontregelende eigenschappen voor het milieu. |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Andere schadelijke effecten

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| Bestanddeel: | natriumhydroxide | CAS-Nr. 1310-73-2 |
|--------------|------------------|-------------------|

##### Aanvullende ecologische informatie

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultaat | : | Schadelijke werkingen op waterorganismen door pH veranderingen.<br>Neutralisatie is normaliter nodig voordat afvalwater wordt afgevoerd naar waterzuiveringsinstallaties.<br>Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product | : | Verwijderen samen met normaal afval is verboden. Er is speciale verwijdering vereist volgens plaatselijke voorschriften. Product niet in de riolering laten komen. Neem contact op met afvalverwerkende dienst. Dit product moet worden verwijderd of teruggewonnen in overeenstemming met |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, zoals laatstelijk gewijzigd.

Verontreinigde verpakking : Leeg gebruikte verpakkingen grondig. Verpakkingen kunnen worden hergebruikt na grondige reiniging. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Europese afvalstoffenlijst nummer (EWCN) : Voor dit product kan geen afvalcode volgens de Europese afvalcatalogus worden toegekend, aangezien het beoogde gebruik de toekenning dicteert. De afvalcode wordt vastgesteld in overleg met de regionale afvalverwijderaar.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

1824

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**ADR** : NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING  
**RID** : NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING  
**IMDG** : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

ADR-Klasse : 8  
(Etiketten; Classificatiecode; Gevaaridentificatienr.; Tunnelrestrictiecode) 8; C5; 80; (E)  
RID-Klasse : 8  
(Etiketten; Classificatiecode; Gevaaridentificatienr.) 8; C5; 80  
IMDG-Klasse : 8  
(Etiketten; EMS) 8; F-A, S-B

#### 14.4. Verpakkingsgroep

ADR : II  
RID : II  
IMDG : II

#### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk volgens ADR : nee  
Milieugevaarlijk volgens RID : nee  
Milieue verontreiniging volgens de IMDG code : nee

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

vervalt



**NATRIUMHYDROXIDE 33%****14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Gegevens voor het product**

EU. REACH, bijlage XVII, Marketing en gebruik beperkingen (verordening 1907/2006/EG) : Punt Neg.: , 3; Opgenomen in de lijst

Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III) Bijlage I : ; Stof/mengsel valt niet onder deze wetgeving.

Nederland : ABM: B (3)

**Bestanddeel: natriumhydroxide CAS-Nr. 1310-73-2**

Verordening (EU) Nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : ; Stof/mengsel valt niet onder deze wetgeving.

EU Verordening Nr. 1451/2007 [biociden], Annex I, werkzame stoffen als bestaand geïdentificeerd : EG nummer: , 215-185-5; Opgenomen in de lijst

Verordening (EG) Nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten, Bijlage III: Lijst van de stoffen die in cosmetisch producten mogen voorkomen met inachtneming van de gestelde beperkingen : Maximale concentratie voor gebruiksklare mengsels: 2 %; Haar styling: Algemeen gebruik; Zie tekst van de verordening voor toepasselijke beperkingen of bepalingen.

pH < 12,7.; pH-regelaar voor ontharingsmiddelen; Zie tekst van de verordening voor toepasselijke beperkingen of bepalingen.

Maximale concentratie voor gebruiksklare mengsels: 4,5 %;

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

Haar styling: Professioneel gebruik; Zie tekst van de verordening voor toepasselijke beperkingen of bepalingen.  
pH < 11.; Gebruikt als andere pH-regelaar dan ontharingsmiddelen; Zie tekst van de verordening voor toepasselijke beperkingen of bepalingen.  
Maximale concentratie voor gebruiksklare mengsels: 5 %;  
Nagelriem solvent; Zie tekst van de verordening voor toepasselijke beperkingen of bepalingen.

### Notificatiestatus natriumhydroxide:

| Regelgevende lijst | Notificatie | Notificatienummer |
|--------------------|-------------|-------------------|
| EINECS             | JA          | 215-185-5         |
| DSL                | JA          |                   |
| KECI (KR)          | JA          | 97-1-136          |
| KECI (KR)          | JA          | KE-31487          |
| ENCS (JP)          | JA          | (1)-410           |
| ISHL (JP)          | JA          | (1)-410           |
| NZIOC              | JA          | HSR001547         |
| INSQ               | JA          |                   |
| IECSC              | JA          |                   |
| ONT INV            | JA          |                   |
| TCSI               | JA          |                   |
| PICCS (PH)         | JA          |                   |
| TSCA               | JA          |                   |
| VN INV             | JA          |                   |
| TH INV             | JA          | 2815.11           |
| TH INV             | JA          | 2815.12           |
| TH INV             | JA          | 55-1-01354        |
| PHARM (JP)         | JA          |                   |
| AU AIICL           | JA          |                   |

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor deze stof.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3.

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                 |

### Volledige tekst van de in punt 3 genoemde nota's.

### afkortingen en acroniemen

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AU AIICL</b>          | Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List                                       |
| <b>BCF</b>               | bioconcentratiefactor                                                                 |
| <b>BZV</b>               | biochemische zuurstofvraag                                                            |
| <b>CAS</b>               | Chemical Abstracts Service                                                            |
| <b>CLP</b>               | indeling, etikettering en verpakking                                                  |
| <b>CMR</b>               | carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch                                           |
| <b>CZV</b>               | chemische zuurstofvraag                                                               |
| <b>DNEL</b>              | afgeleide dosis zonder effect                                                         |
| <b>DSL</b>               | Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List                        |
| <b>EINECS</b>            | Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen                            |
| <b>ELINCS</b>            | Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan                             |
| <b>ENCS (JP)</b>         | Japan. Kashin-Hou Law List                                                            |
| <b>GHS</b>               | mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen |
| <b>IECSC</b>             | China. Inventory of Existing Chemical Substances                                      |
| <b>INSQ</b>              | Mexico. National Inventory of Chemical Substances                                     |
| <b>ISHL (JP)</b>         | Japan. Inventory of Industrial Safety & Health                                        |
| <b>KECI (KR)</b>         | Korea. Existing Chemicals Inventory                                                   |
| <b>LC50</b>              | dodelijke concentratie 50%                                                            |
| <b>LOAEC</b>             | laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                   |
| <b>LOAEL</b>             | laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld          |
| <b>LOEL</b>              | laagste dosis of concentratie waarbij een effect werd vastgesteld                     |
| <b>NDSL</b>              | Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List                    |
| <b>NLP</b>               | niet langer polymeer                                                                  |
| <b>NOAEC</b>             | concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                          |
| <b>NOAEL</b>             | dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                 |
| <b>NOEC</b>              | concentratie zonder waargenomen effecten                                              |
| <b>NOEL</b>              | dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld                            |
| <b>NZIOC</b>             | New Zealand. Inventory of Chemicals                                                   |
| <b>OESO</b>              | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling                             |
| <b>OEL</b>               | grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling                                          |
| <b>ONT INV</b>           | Canada. Ontario Inventory List                                                        |
| <b>PBT</b>               | persistent, bioaccumulerend en toxisch                                                |
| <b>PHARM (JP)</b>        | Japan. Pharmacopoeia Listing                                                          |
| <b>PICCS (PH)</b>        | Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances                           |
| <b>PNEC</b>              | voorspelde concentratie zonder effect                                                 |
| <b>REACH aut. Nr.</b>    | REACH autorisatienummer                                                               |
| <b>REACH raadpl. Nr.</b> | REACH raadplegingsnummer van de aanvraag tot autorisatie                              |
| <b>UK REACH aut. Nr.</b> | UK REACH autorisatienummer                                                            |

## NATRIUMHYDROXIDE 33%

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>UK REACHraadpl. Nr.</b> | UK REACH raadplegingsnummer van de aanvraag tot autorisatie |
| <b>UK REACH-Reg.No</b>     | UK REACH Registration Number                                |
| <b>STOT</b>                | specifieke doelorgaantoxiciteit                             |
| <b>SVHC</b>                | zeer zorgwekkende stof                                      |
| <b>TCSI</b>                | Taiwan. Existing Chemicals Inventory                        |
| <b>TH INV</b>              | Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA             |
| <b>TSCA</b>                | US. Toxic Substances Control Act                            |

### Nadere informatie

|                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen | : | Leverancier informatie en gegevens van de "Database van geregistreerde stoffen" van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) werden gebruikt voor het maken van dit veiligheidsinformatieblad                                                                                                                                                                          |
| Methoden die worden gebruikt voor het pr             | : | De indeling voor de menselijke gezondheid, fysieke en chemische risico's en gevaren voor het milieu werden afgeleid uit een combinatie van berekeningsmethoden en indien beschikbaar testgegevens.                                                                                                                                                                                  |
| Hints voor trainingen                                | : | De arbeiders moeten regelmatig worden getraind op het veilig omgaan met de producten op basis van de informatie die in het veiligheidsinformatieblad en de lokale omstandigheden van de werkplek informatie. Nationale voorschriften voor de opleiding van werknemers in de omgang met gevaarlijke stoffen moet worden nageleefd.                                                   |
| Overige informatie                                   | : | De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt. |

|| Gewijzigde rubriek.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

**Natriumhydroxide**

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

| N°. | Korte titel                               | REACH<br>aut. Nr./<br>REACH<br>raadpl.<br>Nr. | Hoof<br>dgeb<br>ruike<br>rsgro<br>ep<br>(SU) | Gebruik<br>ssector | Productca<br>tegorie<br>(PC) | Procesca<br>tegorie<br>(PROC)                                          | Milieu-<br>emissiecate<br>gorie (ERC) | Voorw<br>erpcat<br>egorie<br>(AC) | Specifica<br>tie |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1   | Vervaardiging van<br>stoffen - vloeistof  | NA                                            | 3                                            | 8                  | NA                           | 1, 2, 3,<br>4, 8a,<br>8b, 9                                            | 1                                     | NA                                | ES035            |
| 2   | Vervaardiging van<br>stoffen - vaste stof | NA                                            | 3                                            | 8                  | NA                           | 1, 2, 3,<br>4, 8a,<br>8b, 9                                            | 1                                     | NA                                | ES057            |
| 3   | Industrieel gebruik                       | NA                                            | 3                                            | 10                 | NA                           | 1, 2, 3,<br>4, 5, 7,<br>8a, 8b,<br>9, 10,<br>13, 15,<br>19, 23,<br>24  | 2, 4, 6a,<br>6b, 7                    | NA                                | ES065            |
| 4   | Beroepsmatig gebruik                      | NA                                            | 22                                           | 10                 | NA                           | 1, 2, 3,<br>4, 5, 8a,<br>8b, 9,<br>10, 11,<br>13, 15,<br>19, 23,<br>24 | 8a, 8b, 8d,<br>9a                     | NA                                | ES067            |
| 5   | Particulier gebruik                       | NA                                            | 21                                           | NA                 | 20, 35,<br>39                | NA                                                                     | 8a, 8b, 8d,<br>9a                     | NA                                | ES075            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 1: Vervaardiging van stoffen - vloeistof

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikersgroepen     | SU 3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eindgebruiksectoren        | SU8: Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Procescategorieën          | PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk<br>PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling<br>PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)<br>PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling<br>PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen<br>PROC8b: Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen<br>PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) |
| Milieu-emissie categorieën | ERC1: Vervaardiging van stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productkarakteristieken                                                                                                                                                                                                                                                                            | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel | Stofconcentratie: 0% - 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden                                                                                                                                                                                                       | Voortdurende blootstelling                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau om vrijkomen te voorkomen<br>Technische voorwaarden en maatregelen ter plaatse om lozing, luchtuitstoot en vrijkomen in de bodem te voorkomen of beperken<br>Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken | Toepassingsdomein                               | Industrieel gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Water                                           | Een regelmatige controle van de pH waarde tijdens de invoering in open wateren is vereist., Algemeen zouden de lozingen moeten uitgevoerd worden zodat pH veranderingen in het ontvangen oppervlaktewater worden geminimaliseerd, In het algemeen kunnen de meeste aquatische organismen pH waarden verdragen in de range van 6-9. Dit wordt ook weerspiegeld in de beschrijving van de standaard OECD-tests met aquatische organismen., Risicobeheersmaatregelen verwant aan het milieu streven naar het vermijden van lozing van de stof in gemeentelijk afvalwater, voor zover dergelijke lozingen significante pH veranderingen teweegbrengen. |
| Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking                                                                                                                                                                                                        | Verwijderingsmethoden                           | Het afval zou opnieuw moeten worden gebruikt of worden geloosd in industrieel afvalwater en worden geneutraliseerd indien nodig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2,

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

### PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Productkarakteristieken                                                                                 | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stofconcentratie: 0% - 50% |
|                                                                                                         | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vloeibaar                  |
| Frequentie en duur van het gebruik                                                                      | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 dagen/ jaar            |
|                                                                                                         | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 uur / dag                |
| Technische omstandigheden en maatregelen voor het beheersen van dispersie van bron naar werknemer       | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Industrieel gebruik        |
|                                                                                                         | Gebruik gesloten systemen of bedek open containers (b.v. schermen)<br>Transport over buizen, technisch vullen van vaten/ledigen van vaten met automatische systemen (zuigpompen, enz.)<br>Gebruik tang, grijparm met lange handvatten voor manueel gebruik om rechstreeks contact en blootstelling aan spatten te vermijden (geen werken boven het hoofd)                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken             | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Industrieel gebruik        |
|                                                                                                         | Vervang, waar nodig, manuele processen door geautomatiseerde en/of gesloten processen. Dit zou irriterende nevels, verstuivingen en andere spatten vermijden.<br>Werknemers geïdentificeerd in het risicogebied moeten opgeleid worden a) om te vermijden dat ze werken zonder ademhalingsbescherming b) om de corrosieve eigenschappen en inhalatie-effecten te bergippen en c) om de veiligere procedures onderricht door de werkgever na te leven.<br>De werkgever moet ook nagaan of de vereiste PPE beschikbaar is                                                             |                            |
| Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Industrieel gebruik        |
|                                                                                                         | In het geval van stof of aerosolvorming: gebruik ademhalingsbescherming met goedgekeurde filter (P2)<br>Draag chemisch resistente handschoenen<br>materiaal: butylrubber, pvc, polychloropreen met natuurlijke latexvoering;<br>materiaaldikte: 0.5 mm; doorbraaktijd: >480 min<br>materiaal: nitrilrubber, geïsoleerd rubber; materiaaldikte: 0.35-0.4 mm;<br>doorbraaktijd: >480 min<br>Draag strak passende veiligheidsbril, gelaatsscherm<br>Draag geschikte beschermingskledij, schorten, scherm en kostuums<br>Als spatten kunnen voorkomen:<br>Rubberen of kunststof laarzen |                            |

### 3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

#### Milieu

Het aquatisch effect en de risicobeoordeling behandelen enkel het effect op organismen/ecosystemen toe te schrijven aan mogelijke pH veranderingen verwant aan OH- lossingen, aangezien de giftigheid van het metaalion onbelangrijk zou moeten zijn in vergelijking met het (potentiële) pH effect. De goede wateroplosbaarheid en de zeer lage dampdruk wijzen erop dat de stof overwegend in water zal worden gevonden. Wanneer de risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu in rekening worden gebracht, is er geen blootstelling aan het geactiveerde slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en is er geen blootstelling aan het ontvangende oppervlaktewater. Het sedimentcompartiment wordt niet overwogen, omdat het niet relevant is voor de stof.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

### Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

Indien afgescheiden naar het aquatisch compartiment, zal de sorptie aan sedimentdeeltjes te verwaarlozen zijn. Significante luchtmissies worden niet verwacht wegens de zeer lage dampdruk van de stof. Wanneer afgegeven aan lucht als aërosol op basis van water, zal de stof snel geneutraliseerd worden als resultaat van zijn reactie met CO<sub>2</sub> (of zuren). Significante emissies aan de landomgeving worden niet verwacht. De route voor slibtoepassing is niet relevant voor de emissie naar landbouwgrond, aangezien geen sorptie van de stof naar vaste deeltjes zal plaatsvinden in STPs/WWTPs. Bij het afscheiden naar de bodem, zal de sorptie naar bodemdeeltjes te verwaarlozen zijn. Afhankelijk van de buffercapaciteit van de bodem, zal OH<sup>-</sup> in het poriënwater van de bodem worden geneutraliseerd of de pH stijgen. Geen bioaccumulatie verwacht.

#### Werknemers

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3

| Bijdragend scenario                               | Specifieke omstandigheden                                                                                              | Blootstellingsroute                           | Niveau van blootstelling | RCR  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|
| PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 | Gemodelleerde blootstellingsgegevens, zeer lage dampdruk, Zonder plaatselijke afzuiging, zonder ademhalingsbescherming | Werknemersblootstelling inademing             | 0,17mg/m <sup>3</sup>    | 0,17 |
| PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 | Gemeten blootstellingsgegevens, in het slechtste geval                                                                 | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,33mg/m <sup>3</sup>    | 0,33 |
| PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 | Gemeten blootstellingsgegevens, in het slechtste geval                                                                 | Werknemer - inhalatoir, langetermijn - lokaal | 0,14mg/m <sup>3</sup>    | 0,14 |

Deze stof is corrosief. Bij het hanteren van corrosieve stoffen en formuleringen, komt rechtstreeks huidcontact slechts nu en dan voor en men veronderstelt dat herhaalde dagelijkse dermale blootstelling kan worden verwaarloosd. Dermale blootstelling aan de stof werd niet gekwantificeerd. De stof wordt niet verwacht om systemisch beschikbaar te zijn in het lichaam in de normale behandeling en gebruiksomstandigheden. Er worden geen systemische effecten van NaOH verwacht na dermale of inademingsblootstelling.

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

De downstream gebruiker werkt binnen de grenzen bepaald door het ES als ofwel de voorgestelde risicobeheersmaatregelen, zoals hierboven beschreven, nageleefd worden of als hij kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen adequaat zijn. Dit door aan te tonen dat ze de inademingsblootstelling en dermale blootstelling beperken tot een niveau onder de DNEL (gezien de processen en de activiteiten in kwestie door hierboven vermelde PROCs worden omvat) zoals hieronder aangegeven. Indien de gemeten gegevens niet beschikbaar zijn, kan de downstream user gebruik maken van een gepast scaling tool zoals ECETOC TRA.

Belangrijke nota: door een veilig gebruik aan te tonen bij het vergelijken van blootstellingsschattingen met DNEL op lange termijn, is ook de acute DNEL gedekt (volgens R.14 richtsnoer, kunnen de acute blootstellingsniveaus



*VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006***Natriumhydroxide**

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

afgeleid worden door blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met een factor 2).

**Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling**

Lokale uitlaatventilatie is geen vereiste maar een goede gewoonte.

Algemene ventilatie is een goede praktijk tenzij een lokale afzuiging aanwezig is.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 2: Vervaardiging van stoffen - vaste stof

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikersgroepen     | SU 3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eindgebruiksectoren        | SU8: Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Procescategorieën          | PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk<br>PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling<br>PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)<br>PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling<br>PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen<br>PROC8b: Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen<br>PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) |
| Milieu-emissie categorieën | ERC1: Vervaardiging van stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productkarakteristieken                                                                                                                                                                                                                                                                            | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden                                                                                                                                                                                                       | Voortdurende blootstelling                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau om vrijkomen te voorkomen<br>Technische voorwaarden en maatregelen ter plaatse om lozing, luchtuitstoot en vrijkomen in de bodem te voorkomen of beperken<br>Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken | Toepassingsdomein                               | Industrieel gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Water                                           | Een regelmatige controle van de pH waarde tijdens de invoering in open wateren is vereist., Algemeen zouden de lozingen moeten uitgevoerd worden zodat pH veranderingen in het ontvangen oppervlaktewater worden geminimaliseerd, In het algemeen kunnen de meeste aquatische organismen pH waarden verdragen in de range van 6-9. Dit wordt ook weerspiegeld in de beschrijving van de standaard OECD-tests met aquatische organismen., Risicobeheersmaatregelen verwant aan het milieu streven naar het vermijden van lozing van de stof in gemeentelijk afvalwater, voor zover dergelijke lozingen significante pH veranderingen teweegbrengen. |

### 2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

|                         |                                                 |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Productkarakteristieken | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

### Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                         | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vast                |
| Frequentie en duur van het gebruik                                                                      | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 dagen/ jaar     |
|                                                                                                         | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 uur / dag         |
| Technische omstandigheden en maatregelen voor het beheersen van dispersie van bron naar werknemer       | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Industrieel gebruik |
|                                                                                                         | Gebruik gesloten systemen of bedek open containers (b.v. schermen)<br>Transport over buizen, technisch vullen van vaten/ledigen van vaten met automatische systemen (zuigpompen, enz.)<br>Gebruik tang, grijparm met lange handvatten voor manueel gebruik om rechtstreeks contact en blootstelling aan spatten te vermijden (geen werken boven het hoofd)                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken             | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Industrieel gebruik |
|                                                                                                         | Vervang, waar nodig, manuele processen door geautomatiseerde en/of gesloten processen. Dit zou irriterende nevels, verstuivingen en andere spatten vermijden.<br>Werknemers geïdentificeerd in het risicogebied moeten opgeleid worden a) om te vermijden dat ze werken zonder ademhalingsbescherming b) om de corrosieve eigenschappen en inhalatie-effecten te bergippen en c) om de veiligere procedures onderricht door de werkgever na te leven.<br>De werkgever moet ook nagaan of de vereiste PPE beschikbaar is                                                       |                     |
| Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Industrieel gebruik |
|                                                                                                         | In het geval van stof of aerosolvorming: gebruik ademhalingsbescherming met goedgekeurde filter (P2)<br>Draag chemisch resistente handschoenen<br>materiaal: butylrubber, pvc, polychlorpreen met natuurlijke latexvoering; materiaaldikte: 0.5 mm; doorbraaktijd: >480 min<br>materiaal: nitrilrubber, gefluoreerd rubber; materiaaldikte: 0.35-0.4 mm; doorbraaktijd: >480 min<br>Draag strak passende veiligheidsbril, gelaatsscherm<br>Draag geschikte beschermingskledij, schorten, scherm en kostuums<br>Als spatten kunnen voorkomen:<br>Rubberen of kunststof laarzen |                     |

### 3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

#### Milieu

Het aquatisch effect en de risicobeoordeling behandelen enkel het effect op organismen/ecosystemen toe te schrijven aan mogelijke pH veranderingen verwant aan OH- lossingen, aangezien de giftigheid van het metaalion onbelangrijk zou moeten zijn in vergelijking met het (potentiële) pH effect. De goede wateroplosbaarheid en de zeer lage dampdruk wijzen erop dat de stof overwegend in water zal worden gevonden. Wanneer de risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu in rekening worden gebracht, is er geen blootstelling aan het geactiveerde slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en is er geen blootstelling aan het ontvangende oppervlaktewater. Het sedimentcompartiment wordt niet overwogen, omdat het niet relevant is voor de stof. Indien afgescheiden naar het aquatisch compartiment, zal de sorptie aan sedimentdeeltjes te verwaarlozen zijn. Significante luchtmissies worden niet verwacht wegens de zeer lage dampdruk van de stof. Wanneer afgegeven aan lucht als aerosol op basis van water, zal de stof snel geneutraliseerd worden als resultaat van zijn reactie met CO<sub>2</sub> (of zuren). Significante emissies aan de landomgeving worden niet verwacht. De route voor

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

slibtoepassing is niet relevant voor de emissie naar landbouwgrond, aangezien geen sorptie van de stof naar vaste deeltjes zal plaatsvinden in STPs/WWTPs. Bij het afscheiden naar de bodem, zal de sorptie naar bodemdeeltjes te verwaarlozen zijn. Afhankelijk van de buffercapaciteit van de bodem, zal OH<sup>-</sup> in het poriënwater van de bodem worden geneutraliseerd of de pH stijgen. Geen bioaccumulatie verwacht.

### Werknemers

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC9: ECETOC TRA worker v3

| Bijdragend scenario | Specifieke omstandigheden                                                                           | Blootstellingsroute                           | Niveau van blootstelling | RCR  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|
| PROC1, PROC2        | Gemodelleerde blootstellingsgegevens, Lage stoffigheid, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemersblootstelling inademing             | 0,01mg/m <sup>3</sup>    | 0,01 |
| PROC3, PROC9        | Gemodelleerde blootstellingsgegevens, Lage stoffigheid, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemersblootstelling inademing             | 0,1mg/m <sup>3</sup>     | 0,1  |
| PROC4, PROC8a       | Gemodelleerde blootstellingsgegevens, Lage stoffigheid, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemersblootstelling inademing             | 0,5mg/m <sup>3</sup>     | 0,5  |
| PROC9               | Gemeten blootstellingsgegevens, in het slechtste geval                                              | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,26mg/m <sup>3</sup>    | 0,26 |

Deze stof is corrosief. Bij het hanteren van corrosieve stoffen en formuleringen, komt rechtstreeks huidcontact slechts nu en dan voor en men veronderstelt dat herhaalde dagelijkse dermale blootstelling kan worden verwaarloosd. Dermale blootstelling aan de stof werd niet gekwantificeerd. De stof wordt niet verwacht om systemisch beschikbaar te zijn in het lichaam in de normale behandeling en gebruiksomstandigheden. Er worden geen systemische effecten van NaOH verwacht na dermale of inademingsblootstelling.

### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

De downstream gebruiker werkt binnen de grenzen bepaald door het ES als ofwel de voorgestelde risicobeheersmaatregelen, zoals hierboven beschreven, nageleefd worden of als hij kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen adequaat zijn. Dit door aan te tonen dat ze de inademingsblootstelling en dermale blootstelling beperken tot een niveau onder de DNEL (gezien de processen en de activiteiten in kwestie door hierboven vermelde PROCs worden omvat) zoals hieronder aangegeven. Indien de gemeten gegevens niet beschikbaar zijn, kan de downstream user gebruik maken van een gepast scaling tool zoals ECETOC TRA.  
Belangrijke nota: door een veilig gebruik aan te tonen bij het vergelijken van blootstellingsschattingen met DNEL

*VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006***Natriumhydroxide**

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

op lange termijn, is ook de acute DNEL gedekt (volgens R.14 richtsnoer, kunnen de acute blootstellingsniveaus afgeleid worden door blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met een factor 2).

**Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling**

Lokale uitlaatventilatie is geen vereiste maar een goede gewoonte.

Algemene ventilatie is een goede praktijk tenzij een lokale afzuiging aanwezig is.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 3: Industrieel gebruik

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikersgroepen     | SU 3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eindgebruiksectoren        | SU 10: Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Procescategorieën          | <p>PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk</p> <p>PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling</p> <p>PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)</p> <p>PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling</p> <p>PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact)</p> <p>PROC7: Spuiten in een industriële omgeving</p> <p>PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen</p> <p>PROC8b: Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen</p> <p>PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)</p> <p>PROC10: Met roller of kwast aanbrengen</p> <p>PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten</p> <p>PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens</p> <p>PROC19: Handmatige activiteiten waarbij handcontact optreedt</p> <p>PROC23: Open bewerking en overdracht met mineralen/ metalen bij hogere temperaturen</p> <p>PROC24: Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen</p> |
| Milieu-emissie categorieën | <p>ERC2: Formulering van preparaten</p> <p>ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen</p> <p>ERC6a: Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)</p> <p>ERC6b: Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen</p> <p>ERC7: Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Activiteit                 | Omdat natriumhydroxide zoveel toepassingen kent, kan het potentieel worden gebruikt in alle sectoren van eindgebruik die worden beschreven door het gebruiksdesscriptorsysteem (SU1-24), NaOH wordt gebruikt voor verschillende doeleinden in diverse industriële sectoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7

|                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Activiteit                                                                       | De bovengenoemde milieucategorieën worden verondersteld de belangrijkste te zijn, maar ook industriële milieucategorieën zijn mogelijk (ERC 1-12). |                                                 |
| Productkarakteristieken                                                          | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                    | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %. |
| Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu | Voortdurende blootstelling                                                                                                                         |                                                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

beïnvloeden

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau om vrijkomen te voorkomen<br>Technische voorwaarden en maatregelen ter plaatse om lozing, luchtuitstoot en vrijkomen in de bodem te voorkomen of beperken<br>Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken | Toepassingsdomein     | Industrieel gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Water                 | Een regelmatige controle van de pH waarde tijdens de invoering in open wateren is vereist., Algemeen zouden de lozingen moeten uitgevoerd worden zodat pH veranderingen in het ontvangen oppervlaktewater worden geminimaliseerd, In het algemeen kunnen de meeste aquatische organismen pH waarden verdragen in de range van 6-9. Dit wordt ook weerspiegeld in de beschrijving van de standaard OECD-tests met aquatische organismen., Risicobeheersmaatregelen verwant aan het milieu streven naar het vermijden van lozing van de stof in gemeentelijk afvalwater, voor zover dergelijke lozingen significante pH veranderingen teweegbrengen. |
| Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking                                                                                                                                                                                                        | Verwijderingsmethoden | Het afval zou opnieuw moeten worden gebruikt of worden geloosd in industrieel afvalwater en worden geneutraliseerd indien nodig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Activiteit                                                                                        | De bovengenoemde procescategorieën worden verondersteld de belangrijkste te zijn, maar andere procescategorieën zijn ook mogelijk (PROC1 -27).                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| Productkarakteristieken                                                                           | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %. |
|                                                                                                   | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Concentratie van de stof in het product: > 2%   |
|                                                                                                   | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vloeibaar                                       |
|                                                                                                   | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vaste stof, weinig stofvorming                  |
| Frequentie en duur van het gebruik                                                                | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 uur / dag                                     |
|                                                                                                   | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 dagen/ jaar                                 |
| Technische omstandigheden en maatregelen voor het beheersen van dispersie van bron naar werknemer | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Industrieel gebruik                             |
|                                                                                                   | Gebruik gesloten systemen of bedek open containers (b.v. schermen)<br>Transport over buizen, technisch vullen van vaten/ledigen van vaten met automatische systemen (zuigpompen, enz.)<br>Gebruik tang, grijparm met lange handvatten voor manueel gebruik om rechtstreeks contact en blootstelling aan spatten te vermijden (geen werken boven het hoofd) |                                                 |
| Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te                          | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Industrieel gebruik                             |
|                                                                                                   | Vervang, waar nodig, manuele processen door geautomatiseerde en/of gesloten processen. Dit zou irriterende nevels, verstuivingen en andere spatten                                                                                                                                                                                                         |                                                 |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

### Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

voorkomen/beperken

vermijden.

Werknemers geïdentificeerd in het risicogebied moeten opgeleid worden a) om te vermijden dat ze werken zonder ademhalingsbescherming b) om de corrosieve eigenschappen en inhalatie-effecten te bergijpen en c) om de veiligere procedures onderricht door de werkgever na te leven.

De werkgever moet ook nagaan of de vereiste PPE beschikbaar is

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Toepassingsdomein

Industrieel gebruik

In het geval van stof of aerosolvorming: gebruik ademhalingsbescherming met goedgekeurde filter (P2)

Draag chemisch resistente handschoenen

materiaal: butylrubber, pvc, polychloropreen met natuurlijke latexvoering;

materiaaldikte: 0.5 mm; doorbraaktijd: >480 min

materiaal: nitrilrubber, gefluoreerd rubber; materiaaldikte: 0.35-0.4 mm;

doorbraaktijd: >480 min

Als spatten kunnen voorkomen:

Draag strak passende veiligheidsbril, gelaatsscherm

Draag geschikte beschermingskledij, schorten, scherm en kostuums

Rubberen of kunststof laarzen

### 3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

#### Milieu

Het aquatisch effect en de risicobeoordeling behandelen enkel het effect op organismen/ecosystemen toe te schrijven aan mogelijke pH veranderingen verwant aan OH- lossingen, aangezien de giftigheid van het metaalion onbelangrijk zou moeten zijn in vergelijking met het (potentiële) pH effect. De goede wateroplosbaarheid en de zeer lage dampdruk wijzen erop dat de stof overwegend in water zal worden gevonden. Wanneer de risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu in rekening worden gebracht, is er geen blootstelling aan het geactiveerde slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en is er geen blootstelling aan het ontvangende oppervlaktewater. Het sedimentcompartiment wordt niet overwogen, omdat het niet relevant is voor de stof. Indien afgescheiden naar het aquatisch compartiment, zal de sorptie aan sedimentdeeltjes te verwaarlozen zijn. Significante luchtmissies worden niet verwacht wegens de zeer lage dampdruk van de stof. Wanneer afgegeven aan lucht als aerosol op basis van water, zal de stof snel geneutraliseerd worden als resultaat van zijn reactie met CO<sub>2</sub> (of zuren). Significante emissies aan de landomgeving worden niet verwacht. De route voor slibtoepassing is niet relevant voor de emissie naar landbouwgrond, aangezien geen sorptie van de stof naar vaste deeltjes zal plaatsvinden in STPs/WWTPs. Bij het afscheiden naar de bodem, zal de sorptie naar bodemdeeltjes te verwaarlozen zijn. Afhankelijk van de buffercapaciteit van de bodem, zal OH- in het poriënwater van de bodem worden geneutraliseerd of de pH stijgen. Geen bioaccumulatie verwacht.

#### Werknemers

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA worker v3

| Bijdragend scenario                               | Specifieke omstandigheden                              | Blootstellingsroute                           | Niveau van blootstelling | RCR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|
| PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, | vloeibaar, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,17mg/m <sup>3</sup>    | --- |

PA100920\_002

12/22

NL



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

|                                                                                               |                                                               |                                               |                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|
| PROC8b,<br>PROC9,<br>PROC10,<br>PROC13,<br>PROC14,<br>PROC15,<br>PROC19,<br>PROC23,<br>PROC24 |                                                               |                                               |                       |     |
| PROC1, PROC2                                                                                  | vast, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE)             | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,01mg/m <sup>3</sup> | --- |
| PROC3, PROC15                                                                                 | vast, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE)             | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,1mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC4, PROC5, PROC14                                                                          | vast, geen ademhalingsbescherming (RPE), Met lokale afzuiging | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,2mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19                                                 | vast, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE)             | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,5mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC23                                                                                        | vast, met RPE (90%)                                           | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,4mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC24                                                                                        | vast, met RPE (90%)                                           | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,5mg/m <sup>3</sup>  | --- |

Deze stof is corrosief. Bij het hanteren van corrosieve stoffen en formuleringen, komt rechtstreeks huidcontact slechts nu en dan voor en men veronderstelt dat herhaalde dagelijkse dermale blootstelling kan worden verwaarloosd. Dermale blootstelling aan de stof werd niet gekwantificeerd. De stof wordt niet verwacht om systemisch beschikbaar te zijn in het lichaam in de normale behandeling en gebruiksomstandigheden. Er worden geen systemische effecten van NaOH verwacht na dermale of inademiesblootstelling. Gebaseerd op werkplaatsmetingen en door de voorgestelde risicobeheersmaatregelen te volgen die de werknemers- en professionele blootstelling controleren, is de inhalatieblootstelling onder de DNEL-waarden.

### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingscenario

De downstream gebruiker werkt binnen de grenzen bepaald door het ES als ofwel de voorgestelde risicobeheersmaatregelen, zoals hierboven beschreven, nageleefd worden of als hij kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen adequaat zijn. Dit door aan te tonen dat ze de inademiesblootstelling en dermale blootstelling beperken tot een niveau onder de DNEL (gezien de processen en de activiteiten in kwestie door hierboven vermelde PROCs worden omvat) zoals hieronder aangegeven. Indien de gemeten gegevens niet beschikbaar zijn, kan de downstream user gebruik maken van een gepast scaling tool zoals ECETOC TRA.

Belangrijke nota: door een veilig gebruik aan te tonen bij het vergelijken van blootstellingsschattingen met DNEL

*VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006***Natriumhydroxide**

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

op lange termijn, is ook de acute DNEL gedekt (volgens R.14 richtsnoer, kunnen de acute blootstellingsniveaus afgeleid worden door blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met een factor 2).

**Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling**

Lokale uitlaatventilatie is geen vereiste maar een goede gewoonte.

Algemene ventilatie is een goede praktijk tenzij een lokale afzuiging aanwezig is.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 4: Beroepsmatig gebruik

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikersgroepen    | SU 22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eindgebruiksectoren       | SU 10: Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Procescategorieën         | <p>PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk</p> <p>PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling</p> <p>PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)</p> <p>PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling</p> <p>PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact)</p> <p>PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen</p> <p>PROC8b: Overbrengen van stof of mengsel (laden/lossen) in gespecialiseerde voorzieningen</p> <p>PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)</p> <p>PROC10: Met roller of kwast aanbrengen</p> <p>PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen</p> <p>PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten</p> <p>PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens</p> <p>PROC19: Handmatige activiteiten waarbij handcontact optreedt</p> <p>PROC23: Open bewerking en overdracht met mineralen/ metalen bij hogere temperaturen</p> <p>PROC24: Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen</p> |
| Milieu-emissiecategorieën | <p>ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen</p> <p>ERC8b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen</p> <p>ERC8d: Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen</p> <p>ERC9a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

|                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activiteit                                                                                   | De bovengenoemde milieucategorieën worden verondersteld de belangrijkste te zijn, maar ook industriële milieucategorieën zijn mogelijk (ERC 1-12). |                                                                                                                                                  |
| Productkarakteristieken                                                                      | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                    | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.                                                                                                  |
| Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden | Voortdurende blootstelling                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau om vrijkomen te voorkomen              | Toepassingsdomein                                                                                                                                  | Beroepsmatig gebruik                                                                                                                             |
| Technische voorwaarden en                                                                    | Water                                                                                                                                              | Een regelmatige controle van de pH waarde tijdens de invoering in open wateren is vereist., Algemeen zouden de lozingen moeten uitgevoerd worden |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

maatregelen ter plaatse om lozing, luchtuitstoot en vrijkomen in de bodem te voorkomen of beperken  
Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken

zodat pH veranderingen in het ontvangen oppervlaktewater worden geminimaliseerd, In het algemeen kunnen de meeste aquatische organismen pH waarden verdragen in de range van 6-9. Dit wordt ook weerspiegeld in de beschrijving van de standaard OECD-tests met aquatische organismen., Risicobeheersmaatregelen verwant aan het milieu streven naar het vermijden van lozing van de stof in gemeentelijk afvalwater, voor zover dergelijke lozingen significante pH veranderingen teweegbrengen.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Verwijderingsmethoden

Het afval zou opnieuw moeten worden gebruikt of worden geloosd in industrieel afvalwater en worden geneutraliseerd indien nodig

### 2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Activiteit                                                                                        | De bovengenoemde procescategorieën worden verondersteld de belangrijkste te zijn, maar andere procescategorieën zijn ook mogelijk (PROC1 -27).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| Productkarakteristieken                                                                           | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %. |
|                                                                                                   | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Concentratie van de stof in het product: > 2%   |
|                                                                                                   | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vloeibaar                                       |
|                                                                                                   | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vaste stof, weinig stofvorming                  |
| Frequentie en duur van het gebruik                                                                | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 uur / dag                                     |
|                                                                                                   | Gebruiksfrequentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 dagen/ jaar                                 |
| Technische omstandigheden en maatregelen voor het beheersen van dispersie van bron naar werknemer | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beroepsmatig gebruik                            |
|                                                                                                   | Gebruik tang, grijparm met lange handvatten voor manueel gebruik om rechstreeks contact en blootstelling aan spatten te vermijden (geen werken boven het hoofd)<br>Gebruik waar mogelijk specifieke dispensers en pompen ontworpen om spatten/verspillingen/blootstelling tegen te houden.                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken       | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beroepsmatig gebruik                            |
|                                                                                                   | Vervang, waar nodig, manuele processen door geautomatiseerde en/of gesloten processen. Dit zou irriterende nevels, verstuivingen en andere spatten vermijden.<br>Werknemers geïdentificeerd in het risicogebied moeten opgeleid worden a) om te vermijden dat ze werken zonder ademhalingsbescherming b) om de corrosieve eigenschappen en inhalatie-effecten te bergippen en c) om de veiligere procedures onderricht door de werkgever na te leven.<br>De werkgever moet ook nagaan of de vereiste PPE beschikbaar is |                                                 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

| Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie | Toepassingsdomein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beroepsmatig gebruik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                         | <p>In het geval van stof of aerosolvorming: gebruik ademhalingsbescherming met goedgekeurde filter (P2)</p> <p>Draag chemisch resistente handschoenen</p> <p>materiaal: butylrubber, pvc, polychloropreen met natuurlijke latexvoering; materiaaldikte: 0.5 mm; doorbraaktijd: &gt;480 min</p> <p>materiaal: nitrilrubber, gefluoreerd rubber; materiaaldikte: 0.35-0.4 mm; doorbraaktijd: &gt;480 min</p> <p>Als spatten kunnen voorkomen:</p> <p>Draag strak passende veiligheidsbril, gelaatsscherm</p> <p>Draag geschikte beschermingskledij, schorten, scherm en kostuums</p> <p>Rubberen of kunststof laarzen</p> |                      |

### 3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

#### Milieu

Het aquatisch effect en de risicobeoordeling behandelen enkel het effect op organismen/ecosystemen toe te schrijven aan mogelijke pH veranderingen verwant aan OH- lossingen, aangezien de giftigheid van het metaalion onbelangrijk zou moeten zijn in vergelijking met het (potentiële) pH effect. De goede wateroplosbaarheid en de zeer lage dampdruk wijzen erop dat de stof overwegend in water zal worden gevonden. Wanneer de risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu in rekening worden gebracht, is er geen blootstelling aan het geactiveerde slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en is er geen blootstelling aan het ontvangende oppervlaktewater. Het sedimentcompartiment wordt niet overwogen, omdat het niet relevant is voor de stof. Indien afgescheiden naar het aquatisch compartiment, zal de sorptie aan sedimentdeeltjes te verwaarlozen zijn. Significante luchtmissies worden niet verwacht wegens de zeer lage dampdruk van de stof. Wanneer afgegeven aan lucht als aerosol op basis van water, zal de stof snel geneutraliseerd worden als resultaat van zijn reactie met CO<sub>2</sub> (of zuren). Significante emissies aan de landomgeving worden niet verwacht. De route voor slibtoepassing is niet relevant voor de emissie naar landbouwgrond, aangezien geen sorptie van de stof naar vaste deeltjes zal plaatsvinden in STPs/WWTPs. Bij het afscheiden naar de bodem, zal de sorptie naar bodemdeeltjes te verwaarlozen zijn. Afhankelijk van de buffercapaciteit van de bodem, zal OH- in het poriënwater van de bodem worden geneutraliseerd of de pH stijgen. Geen bioaccumulatie verwacht.

#### Werknemers

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA worker v3

| Bijdragend scenario                                                                       | Specifieke omstandigheden                              | Blootstellingsroute                           | Niveau van blootstelling | RCR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|
| PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, | vloeibaar, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,17mg/m <sup>3</sup>    | --- |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

|                                               |                                                   |                                               |                       |     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|
| PROC15,<br>PROC19,<br>PROC23,<br>PROC24       |                                                   |                                               |                       |     |
| PROC1, PROC2                                  | vast, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,01mg/m <sup>3</sup> | --- |
| PROC3, PROC15                                 | vast, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,1mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC4, PROC5, PROC11, PROC14                  | vast, geen ademhalingsbescherming (RPE)           | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,2mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 | vast, geen LEV, geen ademhalingsbescherming (RPE) | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,5mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC23                                        | vast, met RPE (90%)                               | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,4mg/m <sup>3</sup>  | --- |
| PROC24                                        | vast, met RPE (90%)                               | Werknemer - inhalatoir, kortetermijn - lokaal | 0,5mg/m <sup>3</sup>  | --- |

Deze stof is corrosief. Bij het hanteren van corrosieve stoffen en formuleringen, komt rechtstreeks huidcontact slechts nu en dan voor en men veronderstelt dat herhaalde dagelijkse dermale blootstelling kan worden verwaarloosd. Dermale blootstelling aan de stof werd niet gekwantificeerd. De stof wordt niet verwacht om systemisch beschikbaar te zijn in het lichaam in de normale behandeling en gebruiksomstandigheden. Er worden geen systemische effecten van NaOH verwacht na dermale of inademiingsblootstelling. Gebaseerd op werkplaatsmetingen en door de voorgestelde risicobeheersmaatregelen te volgen die de werknemers- en professionele blootstelling controleren, is de inhalatieblootstelling onder de DNEL-waarden.

### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

De downstream gebruiker werkt binnen de grenzen bepaald door het ES als ofwel de voorgestelde risicobeheersmaatregelen, zoals hierboven beschreven, nageleefd worden of als hij kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen adequaat zijn. Dit door aan te tonen dat ze de inademiingsblootstelling en dermale blootstelling beperken tot een niveau onder de DNEL (gezien de processen en de activiteiten in kwestie door hierboven vermelde PROCs worden omvat) zoals hieronder aangegeven. Indien de gemeten gegevens niet beschikbaar zijn, kan de downstream user gebruik maken van een gepast scaling tool zoals ECETOC TRA.

Belangrijke nota: door een veilig gebruik aan te tonen bij het vergelijken van blootstellingsschattingen met DNEL op lange termijn, is ook de acute DNEL gedekt (volgens R.14 richtsnoer, kunnen de acute blootstellingsniveaus afgeleid worden door blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met een factor 2).

### Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling

Lokale uitlaatventilatie is geen vereiste maar een goede gewoonte.

*VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006*

## **Natriumhydroxide**

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

Algemene ventilatie is een goede praktijk tenzij een lokale afzuiging aanwezig is.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 5: Particulier gebruik

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikersgroepen     | SU 21: Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chemisch product-categorie | PC20: Verwerkingshulpmiddelen zoals pH-regelaars, vlokmiddelen, neerslagmiddelen, neutraliserende middelen<br>PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)<br>PC39: Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten                                                                                           |
| Milieu-emissiecategorieën  | ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen<br>ERC8b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen<br>ERC8d: Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen<br>ERC9a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen |
| Activiteit                 | Nota: dit ES is enkel relevant voor een gepast gebruik overeenkomstig de kwaliteitsnorm van de geleverde stof                                                                                                                                                                                                                  |

### 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

NaOH wordt door de consument thuis gebruikt voor het schoonmaken van afvoeren en pijpen, voor de behandeling van hout en ook om thuis zeep te maken., NaOH wordt ook gebruikt in batterijen en ovenreinigers.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activiteit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De bovengenoemde milieu-emissiecategorieën worden verondersteld de belangrijkste te zijn, maar andere milieu-emissiecategorieën zijn ook mogelijk (ERC8 - 11b). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Productkarakteristieken                                                                                                                                                                                                                                                                            | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                 | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau om vrijkomen te voorkomen<br>Technische voorwaarden en maatregelen ter plaatse om lozing, luchtuitstoot en vrijkomen in de bodem te voorkomen of beperken<br>Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken | Er zijn geen specifieke risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking                                                                                                                                                                                                        | Verwijderingsmethoden                                                                                                                                           | Dit materiaal en de container moeten op een veilige manier worden weggedaan (bv. terugbrengen naar de publieke recyclingsfaciliteit), Als de container leeg is, verwerk het als normaal gemeentelijk afval., Batterijen zouden zo veel mogelijk moeten worden gerecycleerd (bv. door ze naar een publieke recycleerbare plaats terug te brengen), Terugwinning van de stof vanuit |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

alkalibatterijen omvat het leegmaken van de elektrolyt, de inzameling en de neutralisatie.

### 2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC20, PC35, PC39

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activiteit                                                                                                                                           | Natriumhydroxide kan in veel verschillende chemische productcategorieën (PC) worden gebruikt: PC20, 35, 39 (neutralisatiemiddelen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, producten voor persoonlijke verzorging)., NaOH kan ook worden gebruikt in andere PC's in lage concentraties, bijvoorbeeld PC3 (tot 0,01%). PC8 (tot 0,1%), PC28 en PC31 (tot 0,002%), maar het kan ook worden gebruikt in de overige productcategorieën (PC 0-40)., De andere PC's worden in dit blootstellingsscenario niet expliciet in aanmerking genomen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Productkarakteristieken                                                                                                                              | Concentratie van de stof in het mengsel/artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Omvat een stofgehalte in het product tot 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vloeibaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Fysische vorm (tijdens gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vaste stof, weinig stofvorming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) | Consumentenmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Men vereist het gebruik van resistente etikettering-verpakking om de zelf-schade en verlies van de etiketintegriteit te vermijden onder normaal gebruik en opslag van het product. Het gebrek aan kwaliteit van de verpakking veroorzaakt het fysieke verlies van informatie over gevaren en gebruiksinstructies. Het is raadzaam om slechts in zeer visceuze preparaten te leveren. Het is raadzaam om slechts in kleine hoeveelheden te leveren. Voor gebruik in batterijen is het vereist om volledig verzegelde artikelen te gebruiken met een lange levensduur. Men vereist dat verbeterde gebruiksinstructies en productinformatie altijd wordt verschaft aan de consument. Dit kan duidelijk het risico van misbruik efficiënt verminderen. Om het aantal ongevallen te verminderen waarbij kinderen of bejaarden betrokken zijn, is het raadzaam om deze producten te gebruiken in hun afwezigheid. Geen product toedienen in ventilatoropeningen of groeven. Buiten bereik van kinderen bewaren. |
|                                                                                                                                                      | Consumentenmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In het geval van stof of aerosolvorming: gebruik ademhalingsbescherming met goedgekeurde filter (P2) Draag ondoordringbare chemisch resistente beschermende handschoenen. Als spatten kunnen voorkomen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

### Natriumhydroxide

Versie 1.2

Printdatum 07.12.2022

Revisiedatum / geldig vanaf 07.12.2022

Draag strak passende veiligheidsbril,  
gelaatsscherm

### 3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

#### Milieu

Consumenten gebruiken hebben betrekking op reeds verdunde producten die verder snel in het riool zullen geneutraliseerd worden, goed alvorens een WWTP of een oppervlaktewater te bereiken.

#### Consumenten

PC39, PC20, PC35: ConsExpo en SrayExpo

| Bijdragend scenario | Specifieke omstandigheden                                                                             | Blootstellingsroute                   | Niveau van blootstelling   | RCR |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|
| PC20, PC35, PC39    | Alleen beoordeeld voor het meest kritieke gebruik, (Gebruik van de stof in een ovenreiniger spuitbus) | Consument - inademing, acuut - lokaal | 0,3 - 1,6mg/m <sup>3</sup> | < 1 |

De berekende blootstelling op korte termijn is iets groter dan de lange termijn DNEL voor inademing, maar kleiner dan de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling op korte termijn. De stof zal snel geneutraliseerd worden als resultaat van zijn reactie. De consumenten blootstelling aan de stof in batterijen is nul omdat batterijen verzegelde artikelen zijn met een lange levensduur.

### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

De downstream gebruiker werkt binnen de grenzen bepaald door het ES als ofwel de voorgestelde risicobeheersmaatregelen, zoals hierboven beschreven, nageleefd worden of als hij kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen adequaat zijn. Dit door aan te tonen dat ze de inademingsblootstelling en dermale blootstelling beperken tot een niveau onder de DNEL (gezien de processen en de activiteiten in kwestie door hierboven vermelde PCs worden omvat) zoals hieronder aangegeven. Indien de gemeten gegevens niet beschikbaar zijn, kan de downstream user gebruik maken van een gepast scaling tool zoals ConsExpo.

Belangrijke nota: door een veilig gebruik aan te tonen bij het vergelijken van blootstellingsschattingen met DNEL op lange termijn, is ook de acute DNEL gedekt (volgens R.14 richtsnoer, kunnen de acute blootstellingsniveaus afgeleid worden door blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met een factor 2).

## BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR

| naam                                 | BRENNTAG N.V.                                                        | BRENNTAG Nederland B.V.                                                                | BRENNTAG SOUTH AFRICA (PTY) LTD            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| adres                                | Nijverheidslaen 38<br>8540 Deerlijk                                  | Donker Duyvisweg 44<br>3316 BM Dordrecht                                               | 11 Mansell Road<br>Killarney Gardens, 7441 |
| land                                 | Belgium                                                              | The Netherlands                                                                        | South Africa                               |
| telefoonnummer                       | +32 (0)56 77 69 44                                                   | +31 (0)78 65 44 944                                                                    | +27 (0)21 0201800                          |
| website                              | www.brenntag.be                                                      | www.brenntag.nl                                                                        | www.brenntag.co.za                         |
| e-mail                               | info@brenntag.be                                                     | info@brenntag.nl                                                                       | info@brenntag.co.za                        |
| activiteiten                         | Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen                |                                                                                        |                                            |
| BTW-nummer                           | BE0405317567                                                         | NL001375945B01                                                                         | 4740102209                                 |
| noodnummer(24/365)                   | +32 (0)56 77 69 44                                                   | +31 (0)78 6544 944                                                                     | +27 (0)21 0201800                          |
| managementsystemen:<br>certificaties | ISO 9001, ISO 14001,<br>ISO 22000,<br>FSSC 22000,<br>GMP+ Feed, ESAD | ISO 9001, ISO 14001,<br>ISO 22000, FSSC 22000,<br>OHSAS 18001,<br>GMP+ Feed, ESAD, AEO | ISO 9001, FSSC 22000                       |